

AC 25

SERTISSEUSE
PNEUMATIQUE POUR
EMBOUITS EN VRAC

ARTOS
ENGINEERING FRANCE



Sertissage simple et rapide des embouts

Les sertisseuses pneumatiques traitent les embouts rapidement et sans effort. Les appareils portables AC sont compacts et légers ce qui les rend tout à fait adaptés pour la construction d'armoires de commande. Les modèles de table AC sont déclenchés par une pédale, laissant les deux mains libres pour l'assemblage des embouts sur les conducteurs. Les appareils ne nécessitent que très peu d'entretien et garantissent un sertissage sûr. Grâce à leur construction robuste, ils peuvent faire face à une utilisation industrielle intense.

- A** Travail sans effort
- A** Manipulation simple
- A** Faible entretien
- A** Compacte et légère



Version établi

DONNÉES TECHNIQUES:

Version manuelle:

Poids:	400 grammes
Dimensions:	Diamètre 44 x 200 mm
Raccordement air comprimé:	5 bar / 0,5 MPa
Longueur du tuyau:	2 mètres

Version établi

Poids:	1000 grammes
Dimensions:	Diamètre 140 x 200 x 70 mm
Raccordement air comprimé:	5 bar / 0,5 MPa
Longueur du tuyau:	2 mètres

AC25 / AC25T

Plage de sertissage	0,14-2,5mm ²
Forme de sertissage:	Sertissage trapézoïdal

AC25SQ / AC25SQT

Plage de sertissage:	0,5-2,5mm ²
Forme de sertissage:	Sertissage carré

AC40 / AC40T

Plage de sertissage:	0,14-4mm ²
Forme de sertissage:	Sertissage trapézoïdal

AC100 / AC100T

Plage de sertissage:	4-10mm ²
Forme de sertissage:	Sertissage trapézoïdal



Version manuelle