



La **Z-283** est une machine électro-pneumatique destinée à marquer les câbles et fils électriques par procédé de transfert à chaud.

Installée en amont d'une machine de débit, ou machine de coupe/dénudage, la **Z-283** permettra l'impression de message directement sur l'isolant du fil.

L'isolant sera appuyé contre un ruban pigmenté, et des caractères en relief chauffés.

Tous les paramètres de l'impression, tels que la température, la durée et la pression, seront aisément paramétrables. Le message sera composé en indexant les molettes de l'unité.

DONNES TECHNIQUES

Nombre de molettes :	24
Hauteur des caractères :	
<i>Horizontal</i>	De 1.2 à 2.3 mm
<i>Vertical</i>	1.2 et 1.6 mm
Configuration des molettes :	
<i>Type 1 :</i>	A à Z .
<i>Type 2 :</i>	0 à 9 ./-+ A à M
<i>Type 3 :</i>	0 à 9 ./-+ N à Z
<i>Type 4 :</i>	0 à 9 ./-+
Ruban de marquage :	Longueur 120 mètres Plusieurs couleurs et qualités



SPECIFICATIONS

Alimentation électrique :	230 V / 50 Hz
Alimentation pneumatique :	5 bars
Dimensions extérieures :	380 x 260 x 220 mm

OPTIONS DISPONIBLES

Dispositif d'enroulements du ruban usagé	Ref. Z-283-9
Pédale de déclenchement	Ref. Z40-71
Redresseur	Ref. 28z099

