



L'AM STRIP 01 est une dégaineuse semi-automatique universelle pour la production de petites et moyennes séries. L'utilisation de couteaux spéciaux permet de traiter presque tous les câbles. Les changements de couteaux se font facilement et sans outil.

Lors de l'utilisation de lames en V, la machine, en réglage standard, s'adapte automatiquement au changement de section, et ce jusqu'à 6mm<sup>2</sup> (selon le modèle du câble à travailler).


Dans une certaine mesure et avec des tailles de fils plus petites, la machine AM STRIP 01 peut également être utilisée pour de la mise à longueur du fil.

### Version Standard

- A** 1 Pédale à pied
- A** 1 plaque frontale avec manchon de guidage
- A** 1 Plaque de maintien avec tuyau
- A** 1 paire de lames prismatiques (en V)

### Options : Appareils spéciaux

- A** Dispositif de refendage (voir 4) pour fendre et dégainer des câbles en nappe
- A** Constructions spéciales de tête de lame (voir 2 + 3) pour un traitement gradué ou en 2 étapes (les tests et la construction sont nécessaire dans notre entreprise)
- A** Chien d'arrêt de décapage pour une plus grande longueur de dénudage (dénudage partiel)
- A** Limitation de course pour un décapage partiel et un travail plus rapide
- A** AM STRIP 01S : Version avec un capteur pneumatique



1



5



2




6



3



7



4



8

### DONNEES TECHNIQUES :

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Câbles ronds :             | 0.5 – 12.50 mm  |
| Câbles plats en bandes :   | Jusqu'à 20.00 mm de large   |
| Longueur de dénudage max : | Jusqu'à 65.00 mm en dénudage total<br>Jusqu'à 250.00 mm en dénudage partiel |
| L x P x H :                | 340 x 340 x 150 mm  |
| Poids :                    | 12 kgs  |
| Pression :                 | Max. 6-7 bars   |
| Air/cycle :                | 2 litres  |