



Cette machine est destinée à recevoir la grande majorité des mini-applicateurs du marché et répond au standard AMP.

De construction robuste et simple, ces équipements sont destinés à être implantés dans les câbleries en version d'établi ou sur un automate de préparation de fils électriques.

La mise en œuvre de l'outillage, mini-applicateurs, se fait très rapidement grâce à une interface mécanique simple.

La machine existe en trois modèles, soit 3 puissances différentes : elle vous permettra le sertissage des fils allant jusqu'à 16 mm².

- A** Mode « pas à pas » pour réglage du mini-applicateur
- A** Pédale de commande
- A** Support universel pour bobine de cosses
- A** Compteur totalisateur
- A** Kit d'adaptation pou mini-applicateurs AMP et similaires

DONNEES TECHNIQUES :

	T20B	T25B	T50B
Dimensions	690 x 290 x 260	780 x 290 x 260	960 x 290 x 260
Poids	50 KG	80 kg	90 kg
Moteur électrique	Asynchrone	Asynchrone	Asynchrone
Puissance moteur	0.75 kW	1.5 kW	2.2 kW
Tension	220 VAC/1 phase	220 VAC/1 phase	220 VAC/1 phase
Boîtier de contrôle	Contrôleur programmable	Contrôleur programmable	Contrôleur programmable
Bâti	Fonderie d'aluminium	Fonderie d'aluminium	Fonte
Puissance de sertissage	2 tonnes	3 tonnes	5 tonnes
Capacité de sertissage	Jusqu'à 6 mm ²	Jusqu'à 10 mm ²	Jusqu'à 25 mm ²
Course de sertissage	40mm	40mm	40mm